

MOTOR

4HK1-TCN



*Imagen de referencia

El camión Chevrolet NQR Euro IV ABS cuenta con un motor 4HK1-TCN equipado con Turbocargador de geometría variable e intercooler. Además, posee un sistema de inyección directa Common Rail, asegurando de esta forma la máxima eficiencia de operación.

Tipo	INTERCOOLER 5.2L
Desplazamiento (cc)	5.193
Nro. de Cilindros	4 en Línea
Potencia (hp @ rpm)	153 @ 2.600
Torque (kg-m @ rpm)	42.73 @ 1.600
Nivel de Emisiones	Euro IV
Combustible	Diesel

CAMIÓN NQR REWARD EURO IV

CAMPO VISUAL

Su vidrio panorámico permite tener un gran campo visual para poder reconocer fácilmente los obstáculos que se encuentran en el camino.

TRANSMISIÓN

Manual ISUZU/MYY6S	6 Velocidades
Relación: 1ª	5,979
2ª	3,434
3ª	1,862
4ª	1,297
5ª	1,000
6ª	0,759
Reversa	5,701
Relación Final De Eje	5,125

Las relaciones de transmisión permiten un buen aprovechamiento del torque y brindan un manejo confortable.

CHASIS

Tiene una estructura resistente y liviana que permite distribuir y balancear la carga.

DISEÑO DE CABINA

El camión Chevrolet NQR Euro IV ABS cuenta con un diseño de cabina ergonómico que incluye columnas frontales y laterales rectas, diseñadas para brindar un excelente aprovechamiento del espacio y seguridad en el manejo.


SUSPENSIÓN

Equipada con ballesta en eje rígido, resortes semi-elípticos y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.

SISTEMA DE FRENOS ABS

Cuenta con frenos de aire que brindan fuerza y seguridad en el frenado; a esto se suma el sistema ABS que evita el bloqueo de las ruedas permitiendo una frenada más confiable.

DISEÑO INTERIOR



1. INTERIOR CABINA

La cabina del camión Chevrolet NQR Euro IV ABS cuenta con múltiples espacios de almacenamiento, brindando gran confort a sus ocupantes. Incluye cinturones de seguridad de 3 puntos para conductor y pasajero, más un cinturón central con 2 puntos de fijación.

2. FÁCIL ACCESO

La entrada y salida del camión es fácil para los ocupantes, gracias a sus pilares frontales, verticales y el área de apertura de las puertas.

3. VISIBILIDAD Y ESPACIO

1	Ángulo Pilar A	31° a 18°
2	Desplazamiento asiento	180 a 216 mm
3	Desplazamiento espaldar	+ 43 mm
	Ángulo de inclinación	21° a 26,5°
4	Altura de techo	+ 10 mm

- Un espacio amplio para el movimiento de los asientos abatibles.



TECNOLOGÍA
ISUZU

CAMIÓN NQR REWARD EURO IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Marca / Código	ISUZU 4HK1-TCN
Tipo	INTERCOOLER 5.2L
Ubicación	Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc)	5.193
Nro. de Cilindros	4 en Línea
Potencia (hp @ rpm)	153 @ 2.600
Torque (kg-m @ rpm)	42.73 @ 1.600
Alimentación	Inyección Directa
Sistema de Inyección	Common Rail
Nivel de Emisiones	Euro IV
Combustible	Diesel

TRANSMISIÓN

Tipo	ISUZU/MYY6S
Marca / Código	T/M 6 Vel. (O/D)
Relaciones 1ª (Baja / Alta)	5.979
6ª (Baja / Alta)	0.759
Reversa	5.701
Tracción	4x2
Relación Final de Eje	5.125

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (kg)	8.500
Capacidad de Carga (kg)	5.667
Capacidad max. de Ejes: Delantero (Kg)	3.100
Trasero (Kg)	6.600
Tanque de Combustible (L)	140

CHASIS

Dirección	Asistida Hidráulicamente
Tipo	Ballesta en eje rígido
Suspensión Delantera	Resorte Semi-elíptico
Capacidad (kg)	3.100
Tipo	Ballesta en eje rígido
Suspensión Trasera	Resorte Semi-elíptico
Capacidad (kg)	6.400
Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos de doble acción
Sistema de Freno	Tipo 100% aire
ABS	SI
Bastidor	Sección de canal escalonado


EQUIPAMIENTO

Interruptor freno de ahogo	SI
Freno de parqueo	SI
Luces frontales halógenas	SI
Interruptor de aceleración manual	SI
Manija llave de pernos	SI
Portavasos	SI
Radio	SI
Sillas Abatibles	SI
Kit de herramientas	SI
Dirección	Ajustable en Altura

DIMENSIONES


OL (Longitud total, mm)	6.635
WB (Distancia entre ejes, mm)	3.815
BL (Longitud carrozable, mm)	4.955
FOH (Voladizo delantero, mm)	1.110
ROH (Voladizo trasero, mm)	1.710
RTW (Ancho de llantas traseras, mm)	2.116
FTW (Ancho de trocha, mm)	2.040

DIMENSIONES




* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

APLICACIONES




Estacas



Planchón



Cisterna



Furgón



TRABAJAMOS PARA QUE
TU NEGOCIO NUNCA PARE DE CRECER

CAMIÓN NQR REWARD EURO IV

NUNCA PARES DE CRECER



TECNOLOGÍA
ISUZU



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

ECE R13



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

NO INCLUIDO



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

NO INCLUIDO



AIRBAGS

NO INCLUIDO



SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL

NO INCLUIDO

*Los furgones NO hacen parte del producto publicitado, el mismo constituye una inversión adicional y puede presentar variaciones importantes a la imagen según el modelo de la carrocería.

SÍGUENOS: BusesyCamionesChevroletCO
BusesyCamionesChevrolet
www.busesycamioneschevrolet.com.co